

Política de Certificados da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão

Políticas (POL#25)

Nível de Acesso: Público

Versão: 2.0

Data: Mar/2022

Aviso Legal Copyright © 2022 AMA - Todos os direitos reservados.

O teor do presente documento nomeadamente, de teor comercial, financeiro, metodológico, organizacional e técnico são de natureza confidencial e constituem propriedade intelectual do AMA e não podem ser divulgadas, utilizadas noutros projetos ou cedidas a terceiros por qualquer forma sem o consentimento expresso e escrito do AMA.

AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.
Rua de Santa Marta n.º 55 | 1150 - 294, Lisboa, Portugal
Telefone: +351 217 231 200 e-mail: ama@ama.pt

Identificador do Documento: POL#25

Palavras-chave: PKI CC, Cartão de Cidadão, Política de Certificado

Tipologia Documental: Políticas

Título: Política de Certificados da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão

Nível de acesso: Público

Autor: AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.

Data: Mar/2022

Versão atual: 2.0

Validade do Documento: 2 (dois) anos após a sua aprovação.

Histórico de Versões

Versão	Data	Detalhes
1.0	02/11/2020	Versão inicial.
2.0	Mar/2022	Revisão

Documentos Relacionados

Documento	Autor	Descrição
Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão (POL#30)	IRN	Descreve os procedimentos e práticas utilizados pela EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão para suportar a sua atividade de emissão de certificados qualificados.

Estado do documento

Este é um documento controlado e aprovado pelo IRN.

Embora este documento possa ser impresso, a versão eletrónica assinada digitalmente pelo(s) elemento(s) do Grupo de Gestão, é a cópia controlada. Qualquer cópia impressa deste documento não é controlada.

Sendo um documento **controlado** e de **acesso público**, este documento pode ser arquivado em unidades locais ou de rede, assim como ser acedido diretamente no repositório da PKI do Cartão de Cidadão em <https://pki.cartaodecidadao.pt/>.

Índice

Política de Certificados da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão	1
Índice	3
1 Introdução	4
1.1 Público-Alvo	4
2 Contexto Geral	5
2.1 Visão Geral	5
2.2 Designação e Identificação do Documento	5
3 Identificação e Autenticação	7
3.1 Atribuição de Nomes	7
3.1.1 Tipo de Nomes	7
3.2 Uso do certificado e par de chaves pelo titular	9
4 Perfis de Certificado, LCR e OCSP	10
4.1 Perfil de Certificado	10
4.1.1 Número da Versão	11
4.1.2 OID do Algoritmo de assinatura	11
4.1.3 Formato dos Nomes (<i>Distinguished Name</i>)	11
4.1.4 Condicionamento dos Nomes (<i>Distinguished Name</i>)	11
4.1.5 Sintaxe e semântica do qualificador da Política de Certificado	11
4.1.6 Utilização da extensão <i>Policy Constraints</i>	11
4.1.7 Semântica de processamento para a extensão crítica <i>Certificate Policies</i>	11
4.1.8 Campos e extensões do certificado	12
4.1.8.1 Perfil de certificado qualificado para assinatura CMD	13
4.1.8.2 Perfil de certificado “espécimen” para assinatura CMD	16
4.1.8.3 Perfil de certificado qualificado para assinatura SAFE	17
4.1.8.4 Perfil de certificado “espécimen” para assinatura SAFE	21
4.1.8.5 Perfil de certificado de VA	21
4.2 Perfil da lista de certificados revogados (LCR)	24
4.2.1 Número da Versão	24
4.2.2 Campos e extensões da LCR	24
4.2.2.1 LCR da EC CMD	25
4.2.2.2 Delta-LCR da EC CMD	27
4.3 Perfil de resposta OCSP	30
Aprovação	31

I Introdução

Decorrente da implementação de vários programas públicos para a promoção das tecnologias de informação e comunicação e a introdução de novos processos de relacionamento em sociedade, entre cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e o Estado, com vista ao fortalecimento da sociedade de informação e do governo eletrónico (*eGovernment*), o Cartão de Cidadão fornece os mecanismos necessários para a autenticação digital forte da identidade do Cidadão perante os serviços da Administração Pública, assim como as assinaturas eletrónicas indispensáveis aos processos de desmaterialização que têm vindo a ser disponibilizados pelo Estado.

A infraestrutura da Entidade de Certificação do Cartão de Cidadão (ou EC CC) fornece uma hierarquia de confiança, que promove a segurança eletrónica do Cidadão no seu relacionamento com o Estado. A EC CC estabelece uma estrutura de confiança eletrónica que proporciona a realização de transações eletrónicas seguras, a autenticação forte, um meio de assinar eletronicamente transações ou informações e documentos eletrónicos, assegurando a sua autoria, integridade e não repúdio, e assegurando a confidencialidade das transações ou informação.

A hierarquia de confiança da Entidade de Certificação do Cartão de Cidadão encontra-se englobada na hierarquia do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado Português¹ (SCEE) – Infraestrutura de Chaves Públicas do Estado, de acordo com os requisitos da "Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança"².

Este documento (Política de Certificados da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão) descreve os perfis dos certificados, lista de certificados revogados (LCR) e OCSP (*Online Certificate Status Protocol*) emitidos pela EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão (EC CMD) que faz parte integrante da hierarquia de confiança da Entidade de Certificação do Cartão de Cidadão.

I.1 Público-Alvo

O público-alvo deste documento são os titulares, e terceiras partes de confiança, de certificados eletrónicos emitidos pela EC CMD.

Assume-se que o leitor deste documento é conhecedor dos conceitos de criptografia, infraestruturas de chave pública e assinatura eletrónica. Caso esta situação não se verifique recomenda-se o aprofundar de conceitos e conhecimento nesses tópicos antes de prosseguir com a leitura do documento.

Este documento complementa a "Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão"³, presumindo-se que o leitor leu integralmente o seu conteúdo antes de iniciar a leitura deste documento.

¹ <https://www.scee.gov.pt/>

² Documento identificado pelo OID 2.16.620.1.1.1.2.1.4.0, disponível em <https://www.scee.gov.pt/media/7126/pcert-do-scee-v40.pdf>.

³ Documento identificado pelo OID 2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.7, disponível no repositório da PKI do Cartão de Cidadão, em <https://pki.cartaodecidadao.pt/>.

2 Contexto Geral

O presente documento é um documento que tem como objetivo a definição de um conjunto de parâmetros que definem os perfis dos certificados, lista de certificados revogados (LCR) e OCSP (*Online Certificate Status Protocol*) emitidos pela EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão (EC CMD). Não se pretende nomear regras legais ou obrigações, mas antes informar pelo que se pretende que este documento seja simples, direto e entendido por um público alargado, incluindo pessoas sem conhecimentos técnicos ou legais.

Os Certificados emitidos pela EC CMD contêm uma referência à Política de Certificados (PC) de modo a permitir que partes confiantes e outras pessoas interessadas possam encontrar informação sobre o certificado e sobre as políticas seguidas pela entidade que o emitiu.

A EC CMD adota como políticas de certificado base (para os certificados qualificados), as políticas com os seguintes OID:

- 0.4.0.2042.1.2 – NCP+: *Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device* (cf. ETSI EN 319 411-1⁴);
- 0.4.0.194112.1.2 – QCP-n-qscd: *Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD* (cf. ETSI EN 319 411-2⁵)

Os certificados emitidos pela EC CMD estão conforme as várias políticas identificadas pelos OID indicados no campo “*policyIdentifier*” do certificado (cf. perfis de certificado na secção 4.1.8).

2.1 Visão Geral

Este documento satisfaz e complementa os requisitos impostos pela “Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão”³ e a “Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança”² pela qual a EC CMD se rege.

2.2 Designação e Identificação do Documento

Este documento é a “Política de Certificados da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão”. É representada no certificado eletrónico através de um número único designado de “identificador de objeto” (OID), sendo o valor do mesmo dependente do perfil de certificado emitido (cf. próxima tabela e secção 4.1).

Este documento é identificado pelos dados constantes na seguinte tabela:

INFORMAÇÃO DO DOCUMENTO	
Nome	Política de Certificados da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão

⁴ ETSI EN 319 411-1 *Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements*

⁵ ETSI EN 319 411-2 *Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates*

Versão	2.0
Estado	Aprovado
OID	De acordo com o perfil de certificado emitido: <ul style="list-style-type: none">• 2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.1.1 – certificado de Assinatura Digital Qualificada, de acordo com Regulamento (UE) n° 910/2014⁶, e em que a chave privada se encontra num dispositivo criptográfico QSCD (<i>Qualified Signature Creation Device</i>)• 2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.1.2 – certificado de Validação on-line OCSP (VA).
Data	Mar/2022
Validade	Até 2 (dois) anos após a sua aprovação, ou até que seja substituído por uma nova versão (o que ocorrer primeiro)
Localização	https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cp.html

⁶ Regulamento (UE) n° 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de julho de 2014 relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE.

3 Identificação e Autenticação

A EC CMD emite os seguintes perfis de certificados:

- Certificado qualificado CMD para cidadão, também designado por **certificado qualificado para assinatura CMD**;
- Certificado qualificado CMD para cidadão, em representação de pessoa coletiva, para assinatura de faturas eletrónicas (no âmbito do Serviço de Assinatura de Faturas Eletrónicas – SAFE), também designado por **certificado qualificado para assinatura SAFE**;
- Certificado para serviço de Validação on-line, também designado por certificado VA.

3.1 Atribuição de Nomes

A atribuição de nomes (DN - *Distinguished Name*) segue a convenção determinada na "Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança"² e "Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão"³.

3.1.1 Tipo de Nomes

Todos os de certificados requerem um nome único (DN - *Distinguished Name*) de acordo com o standard X.500.

Os certificados emitidos pela EC CMD contêm no campo "Subject", um DN, para utilização como identificador único de cada entidade, de acordo com o preconizado no RFC 5280⁷, atualizados pelos RFCs 6818⁸, 8398⁹ e 8399¹⁰, em que:

- a) Nos certificados emitidos a pessoas, o DN identifica univocamente o titular do certificado;
- b) Nos certificados atribuídos a equipamentos, no DN é inscrito o nome da organização (ou um nome que permita determinar qual a organização) responsável pela sua operação (patrocinador);
- c) O DN tem de ser sempre preenchido.

O DN do campo "Subject" é construído com os atributos indicados nas tabelas seguintes, de acordo com o perfil de certificado emitido (cf. secção 4.1):

- Certificado qualificado para assinatura CMD

Atributo (Código)	Conteúdo
Country (C)	PT
Organization (O)	Cartão de Cidadão

⁷ IETF RFC 5280 - *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*

⁸ IETF RFC 6818 - *Updates to the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*

⁹ IETF RFC 8398 - *Internationalized Email Addresses in X.509 Certificates*

¹⁰ IETF RFC 8399 - *Internationalization Updates to RFC 5280*

<i>Organization Unit</i> (OU)	Cidadão Português
<i>Organization Unit</i> (OU)	Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cidadão
<i>Organization Unit</i> (OU)	RemoteQSCDManagement
<i>Common Name</i> (CN)	<concatenação do <i>givenName</i> e SN do Cidadão>
<i>Surname</i> (SN)	<nome de família do Cidadão>
<i>Given Name</i> (givenName)	<parte do nome do Cidadão que não é o nome de família nem os nomes intermédios>
<i>Serial Number</i> (serialNumber)	BI<identificador único do Cidadão>

- Certificado qualificado para assinatura SAFE

Atributo (Código)	Conteúdo
<i>Country</i> (C)	PT
<i>Organization</i> (O)	<Nome completo da organização que o titular do certificado representa, de acordo com os registos oficiais.>
<i>Organization Unit</i> (OU)	Cidadão
<i>Organization Unit</i> (OU)	Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cidadão
<i>Organization Unit</i> (OU)	<Inclui limitações aos poderes de representação descritos no atributo <i>id-at-title</i> . É precedida do identificador inicial <i>eid-as-rep-limit-1</i> .>
<i>Organization Unit</i> (OU)	RemoteQSCDManagement
<i>Common Name</i> (CN)	<concatenação do <i>givenName</i> e SN do Cidadão>
<i>Surname</i> (SN)	<nome de família do Cidadão>
<i>Given Name</i> (givenName)	<parte do nome do Cidadão que não é o nome de família nem os nomes intermédios>
<i>Serial Number</i> (serialNumber)	<Informação relativa ao titular do certificado, em conformidade com as regras definidas no ETSI EN 319 412-1, relativas a “ <i>Natural person semantics identifier</i> ”.>
<i>Title</i> (T) ¹¹	Assinatura de faturas eletrónicas
<i>Organization Identifier</i> (2.5.4.97)	<Número fiscal da organização que o titular do certificado representa, em conformidade com o especificado na alínea 1) do ponto 5.1.4 do ETSI EN 319 412-1.>

- Certificado de VA

¹¹ Descrição dos poderes de representação legal do titular. Os poderes de representação colocados neste atributo, devem (obrigatoriamente) refletir, de forma precisa, as informações constantes nos documentos que estão subjacentes à sua emissão, nos quais se incluem instrumentos de contratos de mandato, relativos aos poderes de representação legal do titular.

Atributo (Código)	Conteúdo
Country (C)	PT
Organization (O)	Cartão de Cidadão
Organization Unit (OU)	Serviços do Cartão de Cidadão
Organization Unit (OU)	Validação on-line
Common Name (CN)	Serviço de Validação on-line do Cartão de Cidadão <nnnnnn> ¹² - EC de Chave Móvel de Assinatura Digital Qualificada

3.2 Uso do certificado e par de chaves pelo titular

A tabela seguinte identifica o titular do certificado e uso do certificado e par de chaves, por cada perfil de certificado emitido (cf. secção 4.1):

Perfil de certificado	Titular	Uso do certificado e par de chaves
Certificado qualificado para assinatura CMD	Cidadão identificado no DN do "Subject" (cf. secção 3.1.1)	Utilizado para assinatura digital qualificada, de acordo com Regulamento (UE) n.º 910/2014 ⁶ e Decreto-Lei n.º 12/2021, em que a chave privada se encontra num dispositivo criptográfico QSCD.
Certificado qualificado para assinatura SAFE	Cidadão identificado no DN do "Subject" (cf. secção 3.1.1)	Utilizado para assinatura de faturas eletrónicas (e demais documentos fiscalmente relevantes) emitidas pela pessoa coletiva identificada no atributo <i>Organization</i> e no atributo <i>Organization Identifier</i> , conforme Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, nos termos do disposto no n.2 do artigo 12.º.
Certificado de VA	EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão	Utilizada para assinar as respostas a pedidos de validação on-line OCSP ¹³ (consulta do estado atual de certificados digitais), garantindo e permitindo verificar a integridade e não-repúdio dessas mesmas respostas.

¹² <nnnnnn> (ou <nnnn>) é um valor sequencial iniciado em "000001" (ou "0001") na emissão do primeiro certificado deste tipo.

¹³ IETF RFC 6960, X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP

4 Perfis de Certificado, LCR e OCSP

4.1 Perfil de Certificado

Os utilizadores de uma chave pública têm que ter confiança que a chave privada associada é detida pelo titular (pessoa ou sistema) com o qual irão utilizar mecanismos de cifra ou assinatura digital. A confiança é obtida através do uso de certificados digitais X.509 v3, que são estrutura de dados que fazem a ligação entre a chave pública e o seu titular. Esta ligação é afirmada através da assinatura digital de cada certificado por uma Entidade de Certificação (EC) de confiança. A EC pode basear esta afirmação em meios técnicos (por exemplo, prova de posse da chave privada através de um protocolo desafio-resposta), na apresentação da chave privada, ou no registo efetuado pelo titular.

Um certificado tem um período limitado de validade, indicado no seu conteúdo e assinado pela EC. Como a assinatura do certificado e a sua validade podem ser verificadas independentemente por qualquer software que utilize certificados, os certificados podem ser distribuídos através de linhas de comunicação e sistemas públicos, assim como podem ser guardados em qualquer tipo de unidades de armazenamento¹⁴.

O utilizador de um serviço de segurança que requeira o conhecimento da chave pública do utilizador necessita, normalmente, de obter e validar o certificado que contém essa chave. Se o serviço não dispuser de uma cópia fidedigna da chave pública da EC que assinou o certificado, assim como do nome da EC e informação relacionada (tal como o período de validade), então poderá necessitar um certificado adicional para obter a chave pública da EC e validar a chave pública do utilizador. Em geral, para validar a chave pública de um utilizador, pode ser necessária uma cadeia de múltiplos certificados, incluindo o certificado da chave pública do utilizador assinado por uma EC e, zero ou mais certificados adicionais de ECs assinados por outras ECs¹⁴.

O perfil dos certificados emitidos pela EC CMD estão conforme com:

- Recomendação ITU.T X.509¹⁵ | ISO/IEC 9594-8¹⁶,
- RFC 5280¹⁴,
- Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança²,
- RFC 3739 (*Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile*),
- ETSI TS 119 412-1 (*Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures*),
- ETSI TS 119 412-2 (*Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons*), e
- ETSI TS 119 412-5 (*Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements*).

A EC CMD emite certificados com os perfis e finalidades identificadas na secção 3.2.

¹⁴ IETF RFC 5280, atualizados pelos RFCs 6818, 8398 e 8399.

¹⁵ ITU-T Recommendation X.509. 2019: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks

¹⁶ ISO/IEC 9594-8:2017 Information technology — Open Systems Interconnection — The Directory — Part 8: Public-key and attribute certificate frameworks

4.1.1 Número da Versão

O campo “*version*” do certificado descreve a versão utilizada na codificação do certificado. Nos perfis dos certificados emitidos pela EC CMD, é utilizado o valor 0x2, de forma a identificar a codificação de certificados ITU-T X.509 versão 3.

4.1.2 OID do Algoritmo de assinatura

Os campos “*signature*” e “*signatureAlgorithm*” do certificado contêm o OID do algoritmo criptográfico utilizado pela EC para assinar o certificado: 1.2.840.113549.1.1.11 (sha-256WithRSAEncryption¹⁷).

4.1.3 Formato dos Nomes (*Distinguished Name*)

Tal como definido na secção 3.1.

4.1.4 Condicionamento dos Nomes (*Distinguished Name*)

Para garantir a total interoperabilidade entre as aplicações que utilizam certificados digitais, aconselha-se (mas não se obriga) a que apenas caracteres alfanuméricos não acentuados, espaço, traço de sublinhar, sinal negativo e ponto final ([a-z], [A-Z], [0-9], ‘ ‘, ‘_’, ‘-’, ‘.’) sejam utilizados, em formato UTF8.

4.1.5 Sintaxe e semântica do qualificador da Política de Certificado

A extensão “*certificate policies*”, contém a sequência de um ou mais termos informativos sobre a política seguida pelo certificado, cada um dos quais consiste num identificador da política e qualificadores opcionais.

Os qualificadores opcionais “*policyQualifiers*” (“*policyQualifierID*: 1.3.6.1.5.5.7.2.1” e “cPSuri”) identificam o URI onde pode ser encontrado o documento de política de certificado com o OID identificado pelo “*policyIdentifier*”.

4.1.6 Utilização da extensão *Policy Constraints*

A extensão “*policy constraints*” não é utilizada nos certificados emitidos pela EC CMD.

4.1.7 Semântica de processamento para a extensão crítica *Certificate Policies*

A sintaxe e semântica da extensão crítica “*certificate policies*” é descrita na secção 4.1.5.

As extensões marcadas como críticas têm que ser processadas pelas aplicações que utilizam os certificados, devendo ser tido em conta que:

- A extensão “*certificate policies*” identifica as várias políticas de certificado que são cumpridas na emissão do certificado;

¹⁷ sha-256WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) rsdsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha256WithRSAEncryption(11)}

- Para que possa ser processado automaticamente, cada política de certificado é identificada pelo respetivo OID no campo “*policyIdentifier*”;
- O documento da política de certificado encontra-se disponível no URI identificado no “*policyQualifiers*” (“*cPSuri*”), sendo utilizada a política válida à data de emissão do certificado;
- O certificado só deve ser aceite, se a aplicação que o processar tiver algum dos OID identificados no campo “*policyIdentifier*” na sua lista de políticas confiáveis, e após verificar se o certificado é válido (através da LCR e/ou OCSP identificada no certificado) e está dentro do seu período de validade;
- A aceitação do certificado é da responsabilidade exclusiva da aplicação que o processa.

4.1.8 Campos e extensões do certificado

Os campos e as extensões definidas para os certificados X.509 v3 fornecem métodos para associar atributos a titulares ou chaves públicas, assim como para gerir a hierarquia de certificação. Nos perfis dos certificados emitidos pela EC CMD podem ser utilizados os campos e extensões identificadas no RFC 5280¹⁴.

De seguida identificam-se os campos e extensões dos perfis de certificados emitidos pela EC CMD.

4.1.8.1 Perfil de certificado qualificado para assinatura CMD

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
1. Version	3 (0x2)	m	
2. Serial Number	<valor aleatório, atribuído pela EC a cada certificado>	m	
3. Signature	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
4. Issuer Distinguished Name	C = PT O = AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I.P. OU = Cartão de Cidadão OU = subECEstado CN = EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão <nnnn> ¹²	m	
5. Validity		m	Validade máxima de dez anos e 30 dias
not Before not After	<data de emissão> <data de emissão + 10 anos e 30 dias>		
6. Subject Distinguished Name	<cf. indicado na secção 3.1.1>	m	
7. Subject Public Key Info		m	

¹⁸ A terminologia utilizada para cada um dos tipos de campo no formato X.509, significa o seguinte:

- m – obrigatório (o campo TEM que estar presente)
- o – opcional (o campo PODE estar presente)
- c – crítico (a extensão é marcada crítica o que significa que as aplicações que utilizem os certificados TÊM que processar esta extensão).

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
algorithm publicKey	1.2.840.113549.1.1.1 3072 bit		rsaEncryption (RSA) Tamanho da chave
8. X.509v3 Extensions		m	
8.1 Authority Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública correspondente à chave privada utilizada para assinar o certificado>	m	
8.2 Subject Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública do certificado>	m	
8.3 Key Usage	<i>Non Repudiation</i>	mc	Uso do certificado e par de chaves, de acordo com secção 3.2.
8.4 Certificate Policies		m	
policyIdentifier policyQualifiers	2.16.620.1.1.1.2.10 (scee-assinatura) <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://www.scee.gov.pt/rep		Significa que o certificado emitido está de acordo com a “Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança” para certificados de assinatura, indicando o URL do repositório onde se encontra esse documento.
policyIdentifier policyQualifiers	2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.7 <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cps.html		Significa que o certificado emitido está de acordo com a “Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão”, indicando o URL do repositório onde se encontra esse documento.
policyIdentifier policyQualifiers	2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.1.1 <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cp.html		Significa que o certificado emitido está de acordo com este documento de políticas, para o perfil de certificado emitido (cf. secção 2.2), indicando o URL do repositório onde se encontra o documento.

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
policyIdentifier	0.4.0.2042.1.2		NCP+: <i>Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</i> (cf. ETSI EN 319 411-1 ⁴)
policyIdentifier	0.4.0.194112.1.2		QCP-n-qscd: <i>Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD</i> (cf. ETSI EN 319 411-2 ⁵)
8.5 Basic Constraints		mc	
CA	FALSE		
8.6 CRLDistributionPoints	<a href="https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl">https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl	m	URI para a LCR onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.7 Freshest CRL	<a href="https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl">https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl	m	URI para a delta-LCR onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.8 Subject Directory Attributes		m	
dateOfBirth	<data de nascimento do cidadão>		
8.9 Qualified Certificate Statement		m	Não é uma extensão definida no RFC 5280, mas encontra-se definida no RFC 3739 ¹⁹ e no ETSI EN 319 412-5 ²⁰ .
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-1: id-etsi-qcs-QcCompliance</i>		<i>QCStatement claiming that the certificate is a EU qualified certificate or a certificate being qualified within a defined legal framework from an identified country or set of countries. (cf. ETSI EN 319 412-5²⁰)</i>

¹⁹ RFC IETF 3739 *Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile*

²⁰ ETSI EN 319 412-5 *Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements*

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-4: id-etsi-qcs-QcSSCD</i>		<i>QCStatement claiming that the private key related to the certified public key resides in a QSCD. (cf. ETSI EN 319 412-5²⁰)</i>
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-6: id-etsi-qct-esign</i>		<i>QCStatement states that an EU qualified certificate is issued only with the purpose of electronic signature, according to the Regulation (EU) No 910/2014. (cf. ETSI EN 319 412-5²⁰)</i>
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-5: id-etsi-qcs-QcPDS</i> <i>url: http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cps.html</i> <i>language: PT</i>		Localização da “Declaração de Divulgação de Princípios da EC CMD”.
8.10 Authority Information Access		m	
accessMethod accessLocation	1.3.6.1.5.5.7.48.1 http://ocsp.cmd.cartaodecidadao.pt/publico/ocsp		OCSP URI para serviço de validação OCSP onde pode ser verificado a validade do certificado.
9. Signature Algorithm	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
10. Signature Value	<contém a assinatura digital do certificado, efetuada pela chave privada da EC CMD>	m	Ao gerar esta assinatura, a EC certifica a ligação entre a chave pública e o titular (<i>subject</i>) do certificado.

4.1.8.2 Perfil de certificado “espécimen” para assinatura CMD

O certificado “espécimen” para assinatura CMD poderá ser emitido sempre que seja necessário validar o perfil, o processo de emissão e/ou a sua utilização. Este certificado tem as seguintes diferenças em relação perfil de certificado qualificado para assinatura CMD (descrito na secção 4.1.8.1):

- É adicionado o prefixo “(espécimen)” ao *CommonName* (CN);
- O atributo *serialNumber* do DN contém “especimen” seguido de um número sequencial único (que começa em 0000001);

- O certificado emitido é revogado imediatamente após a sua emissão.

4.1.8.3 Perfil de certificado qualificado para assinatura SAFE

Campo	Valor	Tipo ²¹	Comentários
1. Version	3 (0x2)	m	
2. Serial Number	<valor aleatório, atribuído pela EC a cada certificado>	m	
3. Signature	I.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
4. Issuer Distinguished Name	C = PT O = AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I. P. OU = Cartão de Cidadão OU = subECEstado CN = EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão <nnnn> ¹²	m	
5. Validity		m	Validade máxima de 45 dias
not Before	<data de emissão>		
not After	<data de emissão + 45 dias>		

²¹ A terminologia utilizada para cada um dos tipos de campo no formato X.509, significa o seguinte:

- m – obrigatório (o campo TEM que estar presente)
- o – opcional (o campo PODE estar presente)
- c – crítico (a extensão é marcada crítica o que significa que as aplicações que utilizem os certificados TÊM que processar esta extensão).

Campo	Valor	Tipo ²¹	Comentários
6. Subject Distinguished Name	<cf. indicado na secção 3.1.1>	m	
7. Subject Public Key Info		m	
<i>algorithm</i> <i>publicKey</i>	1.2.840.113549.1.1.1 3072 bit		rsaEncryption (RSA) Tamanho da chave
8. X.509v3 Extensions		m	
8.1 Authority Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública correspondente à chave privada utilizada para assinar o certificado>	m	
8.2 Subject Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública do certificado>	m	
8.3 Key Usage	<i>Non Repudiation</i>	mc	Uso do certificado e par de chaves, de acordo com secção 3.2.
8.4 Certificate Policies		m	
<i>policyIdentifier</i> <i>policyQualifiers</i>	2.16.620.1.1.1.2.10 (scee-assinatura) <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://www.scee.gov.pt/rep		Significa que o certificado emitido está de acordo com a “Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança” para certificados de assinatura, indicando o URL do repositório onde se encontra esse documento.
<i>policyIdentifier</i> <i>policyQualifiers</i>	2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.7 <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cps.html		Significa que o certificado emitido está de acordo com a “Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão”, indicando o URL do repositório onde se encontra esse documento.

Campo	Valor	Tipo ²¹	Comentários
policyIdentifier policyQualifiers	2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.1.1 <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cp.html		Significa que o certificado emitido está de acordo com este documento de políticas, para o perfil de certificado emitido (cf. secção 2.2), indicando o URL do repositório onde se encontra o documento.
policyIdentifier	0.4.0.2042.1.2		NCP+: <i>Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</i> (cf. ETSI EN 319 411-1 ⁴)
policyIdentifier	0.4.0.194112.1.2		QCP-n-qscd: <i>Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD</i> (cf. ETSI EN 319 411-2 ⁵)
8.5 Basic Constraints		mc	
CA	FALSE		
8.6 CRLDistributionPoints	<a href="https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl">https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl	m	URI para a LCR onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.7 Freshest CRL	<a href="https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl">https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_subec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl	m	URI para a delta-LCR onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.8 Subject Directory Attributes		m	
dateOfBirth	<data de nascimento do cidadão>		
8.9 Qualified Certificate Statement		m	Não é uma extensão definida no RFC 5280, mas encontra-se definida no RFC 3739 ²² e no ETSI EN 319 412-5 ²³ .

²² RFC IETF 3739 *Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile*

²³ ETSI EN 319 412-5 *Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements*

Campo	Valor	Tipo ²¹	Comentários
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-1: id-etsi-qcs-QcCompliance</i>		<i>QCStatement claiming that the certificate is a EU qualified certificate or a certificate being qualified within a defined legal framework from an identified country or set of countries. (cf. ETSI EN 319 412-5²⁰)</i>
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-4: id-etsi-qcs-QcSSCD</i>		<i>QCStatement claiming that the private key related to the certified public key resides in a QSCD. (cf. ETSI EN 319 412-5²⁰)</i>
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-6: id-etsi-qct-esign</i>		<i>QCStatement states that an EU qualified certificate is issued only with the purpose of electronic signature, according to the Regulation (EU) No 910/2014. (cf. ETSI EN 319 412-5²⁰)</i>
id-qcs-pkixQCSyntax-v2	<i>esi4-qcStatement-5: id-etsi-qcs-QcPDS</i> <i>url: http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cps.html</i> <i>language: PT</i>		Localização da “Declaração de Divulgação de Princípios da EC CMD”.
8.10 Authority Information Access		m	
accessMethod accessLocation	1.3.6.1.5.5.7.48.1 http://ocsp.cmd.cartaodecidadao.pt/publico/ocsp		OCSP URI para serviço de validação OCSP onde pode ser verificado a validade do certificado.
9. Signature Algorithm	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
10. Signature Value	<contém a assinatura digital do certificado, efetuada pela chave privada da EC CMD>	m	Ao gerar esta assinatura, a EC certifica a ligação entre a chave pública e o titular (<i>subject</i>) do certificado.

4.1.8.4 Perfil de certificado “espécimen” para assinatura SAFE

O certificado “espécimen” para assinatura SAFE poderá ser emitido sempre que seja necessário validar o perfil, o processo de emissão e/ou a sua utilização. Este certificado tem as seguintes diferenças em relação perfil de certificado qualificado para assinatura SAFE (descrito na secção 4.1.8.3):

- É adicionado o prefixo “(espécimen)” ao *CommonName* (CN);
- O atributo *serialNumber* do DN contém “especimen” seguido de um número sequencial único (que começa em 0000001);
- O certificado emitido é revogado imediatamente após a sua emissão.

4.1.8.5 Perfil de certificado de VA

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
1. Version	3 (0x2)	m	
2. Serial Number	<valor aleatório, atribuído pela EC a cada certificado>	m	
3. Signature	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
4. Issuer Distinguished Name	C = PT O = AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I. P. OU = Cartão de Cidadão OU = subECEstado CN = EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão <nnnn> ¹²	m	
5. Validity		m	Validade de aproximadamente 5 anos e dois meses. Renovado após o primeiro mês de validade, com geração de novo par de chaves). A chave é utilizada apenas por 1 mês para assinar respostas OCSP.
not Before	<data de emissão>		
not After	<data de emissão + 1.900 dias>		

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
6. Subject Distinguished Name	<cf. indicado na secção 3.1.1>	m	
7. Subject Public Key Info		m	
<i>algorithm</i> <i>publicKey</i>	1.2.840.113549.1.1.1 2048 bit		rsaEncryption (RSA) Tamanho da chave
8. X.509v3 Extensions		m	
8.1 Authority Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública correspondente à chave privada utilizada para assinar o certificado>	m	
8.2 Subject Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública do certificado>	m	
8.3 Key Usage	<i>Digital Signature</i> <i>Non Repudiation</i>	mc	Uso do certificado e par de chaves, de acordo com secção 3.2.
8.4 Extended Key Usage	1.3.6.1.5.5.7.3.9 (OCSP Signing)	m	
8.5 Certificate Policies		m	
<i>policyIdentifier</i> <i>policyQualifiers</i>	2.16.620.1.1.1.2.4.3.0.7 <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cps.html		Significa que o certificado emitido está de acordo com a “Declaração de Práticas de Certificação da EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Qualificada do Cartão de Cidadão”, indicando o URL do repositório onde se encontra esse documento.
<i>policyIdentifier</i> <i>policyQualifiers</i>	<OID do perfil de certificado emitido, cf. secção 2.2> <i>policyQualifierID</i> : 1.3.6.1.5.5.7.2.1 <i>cPSuri</i> : https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/cp.html		Significa que o certificado emitido está de acordo com este documento de políticas, para o perfil de certificado emitido (cf. secção 2.2), indicando o URL do repositório onde se encontra o documento.

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
8.6 Basic Constraints		mc	
CA	FALSE		
8.7 CRLDistributionPoints	<a href="http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl">http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl	m	URI para a LCR onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.8 Freshest CRL	<a href="http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl">http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl	m	URI para a delta-LCR onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.9 Authority Information Access		m	
accessMethod accessLocation	1.3.6.1.5.5.7.48.1 http://ocsp.cmd.cartaodecidadao.pt/publico/ocsp		OCSP URI para serviço de validação OCSP onde pode ser verificado a validade do certificado.
8.10 OCSPNocheck	NULL	o	Não é uma extensão definida no RFC 5280, mas encontra-se definida no RFC 6960 (id-pkix-ocsp-nocheck) e em https://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.5.5.7.48.1.5.html . Esta extensão indica ao cliente OCSP que este certificado é confiável, mesmo sem o validar junto do servidor OCSP ou LCR.
9. Signature Algorithm	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
10. Signature Value	<contém a assinatura digital do certificado, efetuada pela chave privada da EC CMD>	m	Ao gerar esta assinatura, a EC certifica a ligação entre a chave pública e o titular (<i>subject</i>) do certificado.

4.2 Perfil da lista de certificados revogados (LCR)

Quando um certificado é emitido, espera-se que seja utilizado durante todo o seu período de validade. Contudo, várias circunstâncias podem causar que um certificado se torne inválido antes da expiração do seu período de validade. Tais circunstâncias incluem a mudança de nome, mudança de associação entre o titular e os dados do certificado (por exemplo, um trabalhador que termina o emprego) e, o compromisso ou suspeita de compromisso da chave privada correspondente. Sob tais circunstâncias, a EC tem que revogar o certificado.

O protocolo X.509 define um método de revogação do certificado, que envolve a emissão periódica, pela EC, de uma estrutura de dados assinada, a que se dá o nome de Lista de Certificados Revogados (LCR). A LCR é uma lista com identificação temporal dos certificados revogados, assinada pela EC e disponibilizada livremente num repositório público. Cada certificado revogado é identificado na LCR pelo seu número de série. Quando uma aplicação utiliza um certificado (por exemplo, para verificar a assinatura digital de um utilizador remoto), a aplicação verifica a assinatura e validade do certificado, assim como obtém a LCR mais recente e verifica se o número de série do certificado não faz parte da mesma. Note-se que uma EC emite uma nova LCR numa base regular periódica.

O perfil da LCR está conforme com:

- Recomendação ITU.T X.509¹⁵ | ISO/IEC 9594-8¹⁶,
- RFC 5280¹⁴,
- Política de Certificados do SCEE e Requisitos Mínimos de Segurança².

A EC CMD emite a LCR completa com uma periodicidade semanal e a delta-LCR com uma periodicidade diária. A delta-LCR contém a identificação dos certificados que foram revogados desde a emissão da última LCR completa.

4.2.1 Número da Versão

O campo “*version*” da LCR descreve a versão utilizada na codificação da LCR. Nos perfis das LCR emitidos pela EC CMD, é utilizado o valor 0x1, de forma a identificar a codificação ITU-T X.509 versão 1.

4.2.2 Campos e extensões da LCR

As componentes e as extensões definidas para as LCRs X.509 v2 fornecem métodos para associar atributos às LCRs.

Nas LCR emitidas pela EC CMD são utilizadas as seguintes extensões obrigatórias, não críticas:

- *CRLNumber*, implementado de acordo com as recomendações do RFC 5280¹⁴;
- *AuthorityKeyIdentifier*: contém o *hash* (SHA-1) da chave pública da EC que assinou a LCR.

4.2.2.1 LCR da EC CMD

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
1. Version	2 (0x1)	m	
2. Signature	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
3. Issuer Distinguished Name	C = PT O = AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I. P. OU = Cartão de Cidadão OU = subECEstado CN = EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão <nnnn> ¹²	m	
4. thisUpdate	<data de emissão da LCR>	m	
5. nextUpdate	<data da próxima emissão da LCR = <i>thisUpdate</i> + N>	m	Este campo indica a data em que a próxima LCR vai ser emitida. A próxima LCR pode ser emitida antes da data indicada, mas não será emitida depois dessa data. N é no máximo 1 semana.
6. CRL Extensions		m	
6.1 Authority Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública correspondente à chave privada utilizada para assinar a LCR>	m	

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
6.2 CRL Number	<número sequencial único da LCR>	m	
6.3 Issuing Distribution Point		mc	URI da localização da LCR.
distributionPoint	http://pki.cartaodecidadao.pt /publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl		
6.4 Freshest CRL		m	URI da localização da delta-LCR.
distributionPoint	http://pki.cartaodecidadao.pt /publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl		
7. Revoked Certificates		m	Estrutura com os certificados revogados, constituída por uma sequência de estruturas <i>Serial Number</i> (uma estrutura <i>Serial Number</i> , por cada certificado revogado).
7.1 Serial Number	<número de série do certificado revogado>	m	
Revocation Date CRL entry extensions	<data de revogação do certificado> <i>Reason Code</i> : <motivo de revogação do certificado>	m o	Valor tem que ser um dos seguintes (cf. RFC 5280 ¹⁴): <ul style="list-style-type: none"> 0 – <i>unspecified</i> 1 – <i>keyCompromise</i> 2 – <i>cACompromise</i> 3 – <i>affiliationChanged</i> 4 – <i>superseded</i> 5 – <i>cessationOfOperation</i> 6 – <i>certificateHold</i> 8 – <i>removeFromCRL</i>

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
			9 – <i>privilegeWithdrawn</i> 10 – <i>aACompromise</i>
8. Signature Algorithm	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
9. Signature Value	<contém a assinatura digital da LCR, efetuada pela chave privada da EC CMD>	m	

4.2.2.2 Delta-LCR da EC CMD

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
1. Version	2 (0x1)	m	
2. Signature	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
3. Issuer Distinguished Name	C = PT O = AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I. P. OU = Cartão de Cidadão OU = subECEstado CN = EC de Chave Móvel Digital de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão <nnnn> ¹²	m	
4. thisUpdate	<data de emissão da LCR>	m	
5. nextUpdate	<data da próxima emissão da LCR = <i>thisUpdate</i> + N>	m	Este campo indica a data em que a próxima LCR vai ser emitida. A próxima LCR pode ser emitida antes da data

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
			indicada, mas não será emitida depois dessa data. N é no máximo 1 dia.
6. CRL Extensions		m	
6.1 Authority Key Identifier	<Composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING da chave pública correspondente à chave privada utilizada para assinar a LCR>	m	
6.2 CRL Number	<número sequencial único da LCR>	m	
6.3 Delta CRL Indicator	<número único da LCR completa>	mc	Identifica o número da LCR completa, a que esta delta-LCR adiciona novas revogações.
6.3 Issuing Distribution Point		mc	URI da localização da LCR completa.
distributionPoint	http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_cmd_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl		
7. Revoked Certificates		m	Estrutura com os certificados revogados, constituída por uma sequência de estruturas <i>Serial Number</i> (uma estrutura <i>Serial Number</i> , por cada certificado revogado).
7.1 Serial Number	<número de série do certificado revogado>	m	
Revocation Date CRL entry extensions	<data de revogação do certificado> <i>Reason Code</i> : <motivo de revogação do certificado>	m o	Valor tem que ser um dos seguintes (cf. RFC 5280 ¹⁴): 0 – <i>unspecified</i> 1 – <i>keyCompromise</i> 2 – <i>cACompromise</i>

Campo	Valor	Tipo ¹⁸	Comentários
			3 – <i>affiliationChanged</i> 4 – <i>superseded</i> 5 – <i>cessationOfOperation</i> 6 – <i>certificateHold</i> 8 – <i>removeFromCRL</i> 9 – <i>privilegeWithdrawn</i> 10 – <i>aACompromise</i>
8. Signature Algorithm	1.2.840.113549.1.1.11	m	sha256WithRSAEncryption
9. Signature Value	<contém a assinatura digital da LCR, efetuada pela chave privada da EC CMD>	m	

4.3 Perfil de resposta OCSP

O serviço de validação OCSP¹³ dos certificados emitidos pela EC CMD encontra-se disponível em <http://ocsp.cmd.cartaodecidadao.pt/publico/ocsp>, conforme identificado no campo “*Authority Information Access*” dos certificados. Este serviço permite obter uma resposta assinada relativamente à consulta do estado de um certificado digital. A resposta do serviço de validação OCSP está conforme o definido no RFC 6960¹³.

O certificado que assina a resposta OCSP (cf. perfil de certificado VA, identificado na secção 4.1.8.5) inclui o campo com a extensão *id-pkix-ocsp-nocheck*²⁴, o que significa que esse certificado é um certificado confiável, não necessitando de ser validado por OCSP ou LCR. Contudo, caso a aplicação que valida a resposta OCSP não saiba interpretar essa extensão, o certificado que assina a resposta OCSP contém o campo “*CRLDistributionPoints*” que permite validar esse certificado na LCR.

A resposta do serviço de validação OCSP é:

- “good” para certificado emitidos pela EC CMD e que não se encontrem revogados (embora possam já não estar dentro do seu período de validade);
- “revoked” para certificado emitidos pela EC CMD e que se encontrem revogados;
- “unknown”, para certificados que não tenham sido emitidos pela EC CMD.

²⁴ A extensão *id-pkix-ocsp-nocheck* encontra-se definida no RFC 6960 e em <https://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.5.5.7.48.1.5.html>.

Aprovação

Aprovado pelo Grupo de Gestão.

Nome	Assinatura Eletrónica
[Type text]	
[Type text]	